2020 1 6

31

48

HJ42-2018

HJ847-2007 ( )

1 HJ819-2017

2 HJ848-2017

3 GB4915-2013

4 DB44 /818-2010

5 2×10000t/d

2×20MW

6 2×10000t/d

2×20MW

2015 607

1

2

3

4 24 300

5

6

7 13824558788

8 xxdjl@163.com

9

10	2*10000t/d

		DA104,DA105		
8		DA211,DA212 DA213,DA214		1 /
9		DA144,DA145,DA146,DA147,DA148, DA149,		1 /
10		DA031,DA033,DA034,DA035,DA036, DA010,DA039,DA040,DA041,DA042, DA124,DA011,DA012,DA013,DA014, DA043,DA044,DA045,DA046,DA047, DA048,DA049,DA050,DA025,DA076, DA026,DA077,DA015,DA016,DA075, DA022,DA051,DA052,DA053,DA054, DA055,DA056,DA057 DA058 DA059 DA060 DA061 DA062 DA063 DA064 DA065 DA066 DA067 DA023 DA024		1 /

		DA068 DA069 DA071 DA072 DA073 DA074 DA017 DA019 DA018 DA020 DA021 DA102 DA103 DA106 DA001 DA007 DA078 DA079 DA080 DA107 DA108 DA109 DA110 DA111 DA112 DA113 DA114 DA115 DA116 DA117 DA118 DA119 DA005 DA081 DA082 DA083 DA008,DA003,DA1 20 DA121 DA123 DA122 DA125 DA084 DA002 DA085 DA086 DA126 DA127 DA087 DA009 DA006 DA088 DA089 DA004		

		DA184 DA185 DA186 DA187 DA188 DA190 DA191 DA192 DA193 DA194 DA195 DA196 DA197 DA198 DA199 DA200 DA201 DA202 DA203 DA204 DA205 DA206 DA207 DA208 DA209 DA210 DA215 DA216 DA217 DA218 DA219 DA220 DA221 DA222 DA223 DA224 DA225 DA226 DA227 DA228 DA229 DA230 DA231 DA236 DA238 DA241 DA242 DA243 DA244 DA245 DA246 DA247 DA248		

DA249 DA250

DA251 DA252

DA253 DA254

DA255 DA256

DA257 DA258

DA259 DA292

DA293 DA294

DA295 DA296

DA297 DA298

DA299 DA300

DA301 DA302

DA303 DA304

DA305 DA306

DA307 DA308

DA309 DA310

DA311 DA312

DA313 DA314

DA315

		mg/Nm^3	10	/	GB 4915-2013

3

		1.0 mg/Nm^3	GB 4915-2013
		0.5 mg/Nm^3	

4

铁质原料堆棚
铝质原料堆棚
硅质原料堆棚
石灰石
工业副产石膏仓
装库
1#水
2#水
3#水
4#水
5#水
6#水
包装
铁质原料堆棚
气流方向
料流方向
关键质控点
烟气在线监测系统

‡ ( )

1

GB238-00

1

2

	G238-00	6db	55b
G2 5	G238-00	6db	55b
	G238-00	6db	55b
G 5	G238-00	6db	55b

3

HJ/T373-2007

0.5dB

4

CEMS

1

2

1

2

3

1

2

3 4

5

2

η

广东省环境保护厅

粤环审〔2015〕607 号

东塔牌集团股份有限

于法熟料水泥生产线

广东省环境保护厅关于广

公司 2×10000t/d 新型

745 万吨规模

设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）采用先进的清洁生产工艺和设备，采取有效的

污染防治

措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量和排放

量，并

按照“

料库各排尘点应配套

燃料煤为至少配备烟气脱硫装置，生产线及原

大气污染物在线监控系统

高效除尘设施，窑头、窑尾应安装主要

监控，确保大气污染物

并与当地环保部门联网。加强污染物排

排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》

《大气污染物综合

防护距离

（四）噪声

等高噪声源采取消声、隔声、减振等降噪措施。汽

设置隔声罩，尽量减轻项目运行对周边声环境的影

按照《企业事业单位

发现问题及时解决。

（七）项目二氧化硫、氮氧化物应分别控制在429.77吨/年、3799.8吨/年以内，由梅州市环境保护局在省下达的指标内核拨。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用[illegible]

[illegible]

[illegible]

五、项目建成后，应按规定向我厅申请项目竣工环境保护验收。

建设项目环境保护"三同时"监督管理工作由梅州市环境保护局和我厅环境监察局负责。

省环境保护厅

2015年12月16日

抄送：省发展改革委、经济和信息化委、国土资源厅、住房城乡建设厅[illegible]